



Inteligentny

Komunikacja poprzez sieć WLAN i Fast Ethernet (FE) Obsługa systemu monitorowania producenta zewnętrznego ¹



Prosty

„Plug & Play”
Obsługa maksymalnie 10 urządzeń



Niezawodny

IP65
Obsługa automatycznego wznowiania połączenia

Specyfikacja techniczna	SDongleA-05
Dane ogólne	
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń	10
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10
Interfejs połączenia	USB
Interfejs Ethernet	10/100M Ethernet
Montaż	„Plug & Play”
Wskaźnik	Wskaźnik LED
Wymiary (Szer. * Wys. * Gł.)	146 x 48 x 33 mm
Waga	90 g
Stopień ochrony	IP65
Zużycie energii (standardowe)	2,5 W
Tryb pracy	STA
Algorytm szyfrowania	Mechanizm szyfrowania: WPA/WPA2 Szyfrowanie: TKIP/CCMP/AES
Parametr komunikacji bezprzewodowej	
Obsługiwane standardy i częstotliwości	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Parametry środowiskowe	
Zakres temperatur roboczych	-30°C do +65°C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95% RH
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do +70°C
Maksymalna wysokość robocza	4000 m
Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)	
Certyfikat	SRRC, CE, RCM
Kompatybilność z falownikiem	
Model falownika	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

*1: System zarządzania producenta zewnętrznego powinien być zgodny z protokołem komunikacyjnym Huawei Smart Dongle.